

Ruban pour enveloppe du bâtiment de DuPont

Ruban d'étanchéité durable et souple avec un pouvoir adhésif supérieur

OVERVIEW

Description

Le ruban pour enveloppe du bâtiment de DuPont est un ruban d'étanchéité durable qui offre d'excellentes propriétés d'adhérence pour aider à protéger les maisons et les bâtiments contre l'intrusion d'air et d'humidité. Comme il est souple, il assure l'étanchéité même à des températures extrêmement basses, et son endos en polypropylène orienté comporte un film anti-UV, ce qui lui permet de résister à la dégradation due à l'exposition au soleil.

Le ruban pour enveloppe du bâtiment de DuPont fait partie d'un système complet d'étanchéité à l'air au Canada (CAN /ULC S742) lorsqu'il est appliqué par-dessus l'isolant en mousse de polystyrène extrudé Styrofoam de DuPont et le système Tyvek DrainWrap CA de DuPont.



Features and Benefits

- **Facilité d'utilisation:** Le ruban pour enveloppe du bâtiment offre les qualités recherchées tant par les professionnels que les bricoleurs. Excellent pouvoir adhésif qui améliore l'adhérence. Robuste, durable et résistant aux chocs. Souple, pour une étanchéité parfaite même à basse température. Polyvalent et facile à appliquer. Résistant aux rayons UV.

Sustainable Solutions

- Le ruban pour enveloppe du bâtiment peut servir à réparer un isolant en mousse endommagé, permettant ainsi de réduire les coûts des matériaux et les déchets sur le chantier. Pour optimiser le potentiel d'économie d'énergie et la résistance aux intempéries, on peut utiliser ce ruban pour recouvrir les déchirures, trous, fissures ou autres dommages survenus dans le cours normal de la construction.

Standard Sizes

Standard Sizes for DuPont™ Building Envelope Tape

Unit	Width	Length	NetWeight	Units per Case
Roll	2.83 in.	180 ft.	10.8 lbs	24

TESTING AND CODE COMPLIANCE

Le ruban pour enveloppe du bâtiment de DuPont présente les propriétés physiques indiquées ci-dessous lorsqu'il est soumis aux essais tel qu'il est prescrit. Lire toutes les instructions et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Pour obtenir des conseils sur la rédaction de spécifications qui incluent ce produit, contacter DuPont au 1-866-583-2583.

TEST METHOD	TEST TITLE	PROPERTY	RESULTS
ADHESION			
ASTM D3330	Méthode d'essai normalisée pour l'adhérence par pelage des rubans sensibles à la pression	Adhérence typique	75 oz/po, min.

STRENGTH			
ASTM D882	Méthode d'essai normalisée pour les propriétés de traction des feuilles de plastique mince	Résistance à la traction	20 lb/po, min.

INSTALLATION

Use Conditions

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches, après évaporation de la rosée matinale.
- Appliquer à des températures supérieures à -9 °C (15 °F). Une fois apposé, le ruban sera efficace à des températures allant de -40 °C (-40 °F) à 104 °C (220 °F).
- Il est recommandé de recouvrir les joints horizontaux juste avant d'installer le revêtement.
- Pour sceller les joints entre deux panneaux de revêtement isolé, centrer le ruban sur le joint de sorte à couvrir les clous des deux côtés.

Curing

- Pour une meilleure adhérence, appliquer une pression sur le ruban/la zone scellée.
- L'adhérence maximale sera atteinte après 72 heures de durcissement.
- Après chaque utilisation, replier l'extrémité du ruban de 1 pouce sur lui-même. Avant de réutiliser le ruban, couper l'extrémité pliée avec un couteau ou des ciseaux.

Installation

- En tenant le rouleau dans une main, dérouler quelques pouces de ruban et le positionner en haut ou à une extrémité d'un joint.
- Appuyer avec l'autre main pour coller les premiers pouces.
- Procéder vers le bas ou horizontalement le long du mur, en tirant le ruban et en appliquant une pression en même temps.
- Sceller jusqu'au bas ou jusqu'au bord du joint. Couper avec un couteau à lame rétractable.
- Continuer jusqu'à ce que tous les joints soient recouverts.

HANDLING

Supplemental Information

- Ce produit de couleur claire offre une visibilité optimale et une intégration esthétique. Son endos de polypropylène orienté avec traitement anti-UV lui confère d'excellentes caractéristiques de durabilité et de résistance à la dégradation due aux éléments. Son adhésif acrylique assure une adhérence solide et durable sur diverses surfaces. Avec une capacité d'allongement de 125 %, le matériau offre flexibilité et résilience, ce qui le rend adapté aux applications qui nécessitent étirement et conformabilité.

Life & Storage

- Durée limite d'entreposage Douze (12) mois après l'achat.



**For more information, visit us at
building.dupont.com
or call us at 1-833-338-7668**

NOTICE: No freedom from any patent owned by DuPont or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for Customers use and for ensuring that Customers workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other government enactments. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where DuPont is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries or regions. DuPont assumes no obligation or liability for the information in this document. References to "DuPont" or the "Company" mean the DuPont legal entity selling the products to Customer unless otherwise expressly noted. NO EXPRESS WARRANTIES ARE GIVEN EXCEPT FOR ANY APPLICABLE WRITTEN WARRANTIES SPECIFICALLY PROVIDED BY DUPONT. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED. The buyer assumes all risks as to the use of the material. Buyers exclusive remedy or any claim (including without limitations, negligence, strict liability, or tort) shall be limited to the refund of the purchase price of the material. Failure to strictly adhere to any recommended procedures shall release DuPont de Nemours, Inc. or its affiliates of all liability with respect to the materials or the use thereof. The information herein is not intended for use by non-professional designers, applicators or other persons who do not purchase or utilize this product in the normal course of their business. DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2025 DuPont. 43-D100064-enNA-1025 CDP.

Issue Date: 11/5/2025

Print Date: 10/14/2026